

# GE 7 + MH-R

**Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel**

**Rendelési szám 494488**

**GTIN 4030293224025**

- + Nagyon praktikus, könnyű gép, kiváló kezelhetőséggel, mely kényelmes munkakörülményeket biztosít
- + Innovatív, cserélhető csiszolófej rendszerrel. A csiszolófej egy kattintással felszerelhető és eltávolítható.
- + Csapott élszegmensű fej, forgó szegmenssel. Lehetővé teszi a felületi átmenetek (fal-fal, fal-mennyezet) élközei csiszolását. A fej forgása a gép mozgását követi, a munka megszakítása nélkül.
- + Megbízható erőátvitel és nagyfokú rugalmasság a motor és a csiszolótányér között elhelyezkedő flexibilis spirálnak köszönhetően. A FLEX technológia évtizedek munkájának és tapasztalatának eredménye, melynek köszönhetően a fej tömege a lehető legkisebbre csökkent, így könnyítve a gép kezelését.
- + Elektronika szabályozás: konstans fordulatszám tartás, lassuáramfelvétel, túlterhelés elleni védelem és fordulatszám szabályozás kapcsolóval
- + Könnyű irányíthatóság: a motor és a csiszolófej közötti optimális súlyelosztás következtében
- + Hateskony porelszívás a tisztító kefe és a csiszolótányér között, mely megakadályozza a tányér porusainak az eltömődését, ez által biztosítva hosszú élettartamot és pormentes munkakörnyezetet.
- + Opcionális csatlakoztathatóság a FLEX biztonsági porszívók vezető csővéhez a FLEX Clip rendszer segítségével.
- + Porzáró ki-/be kapcsoló
- + Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabító csőnek köszönhetően
- + Ideális csiszolópapír vakolatok csiszolásához, egész Styropor szigetelő táblákhoz, festés előkészítéshez
- + Nagyon magas helyiségekben és szobákban is alkalmazható 3,4 m magasságig a GM 340 mobil munkaállomás segítségével
- + Az innovatív textil hordtáska lehetővé teszi a gép és a tartozékok könnyű szállítását. A Zsiráf így összeszerelve szállítható és azonnal munkára kész
- + A gömbcsuklóval szerelt csiszolófej kiváló rugalmasságot és optimális beállítást biztosít a falak és mennyezetek csiszolásakor.



## Technikai adatok

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Teljesítményfelvétel                | 710 W              |
| Teljesítményleadás                  | 410 W              |
| Feszültség                          | 230 V              |
| Frekvencia                          | 50/60 Hz           |
| Csiszolótányér-átmérő               | 225 mm             |
| Üresjárat fordulatszám              | 1100 - 1650 1/perc |
| Üresjárat ütésszám MH-T             | 3800 - 5700 1/perc |
| Üresjárat ütésszám MH-X             | 3100 - 4600 1/perc |
| Fej hajlásszög                      | 100°               |
| Fal- és plafonciszoló szerszámtartó | Tépfőzár           |
| Kábelhossz                          | 5,0 m              |
| Hossz                               | 1520 mm            |
| Súly                                | 4,2 kg             |

## Alapkészlet

- 1 Csapott élszegmensű fej, forgó szegmenssel (457183)
- 1 Clip-on vörös gyorsbefogó gyűrű (406023)
- 1 Bélelt hordtáska (408867)