

XFE 7-15 150

Excenterroterande polermaskin med frihjul

Art nr 418080

GTIN 4030293180567



- + 15 mm excenterslag
- + Frigående enhet för holografri slutbehandling
- + Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling
- + Kraftfull 710 W motor med optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel
- + Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel. Ingen irriterande frånluft
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
- + Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- + Motvikt för lugn gång
- + Med specialpolstrad stödrondell Ø 75 mm. Diameterförminskning och dämpeffekt ger perfekt slutresultat.
- + Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- + Med gummerade hyllplan för säker avställning
- + 4 meter PUR H05-BQF kabel: slitstark, flexibel och mycket motståndskraftig mot hack och nötning



Tekniska data

Effektförbrukning	710 W
Uteffekt	420 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkropsstorlek	160 mm
Max. stödpלטstorlek	150 mm
Poleringsslag	15 mm
Varvtal i tomgång	1500 - 4500 v/min
Slagtal i tomgång	3000 - 9000 v/min
Kabellängd	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Vikt	2,4 kg

Standardutrustning

- 1 Specialdämpad kardborrrondell (487953)
- 1 Specialdämpad kardborrrondell (487988)