

ALC3/360-G/R 12

Λείζερ διασταυρούμενης δέσμης 360° με λειτουργία δέκτη

Αριθ. παραγγελίας 532277

GTIN 4030293261174



- + Με μία οριζόντια και δύο κατακόρυφες γραμμές λέιζερ 360°, με δυνατότητα ξεχωριστής ενεργοποίησης
- + Οι γραμμές σχηματίζουν γωνία 90° και επιτρέπουν εύκολη ευθυγράμμιση και τοποθέτηση
- + Λειτουργία νήματος στάθμης, τα κατακόρυφα σημεία διασταύρωσης είναι αυτόματα το σημείο νήματος στάθμης
- + Τα κρύσταλλα με ειδική επίστρωση εξασφαλίζουν καθαρή και υψηλής ακριβείας γραμμές λέιζερ
- + Η πράσινη γραμμή είναι εύκολα ορατή, και παραμένει ιδιαίτερα ορατή ακόμη και σε μη ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού
- + Αυξημένη εμβέλεια 100 μέτρων, με δέκτη έως και 120 μέτρα εύρος εργασίας
- + Αυτόματο αλφάδιασμα
- + Οπτικό προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση υπέρβασης του εύρους αυτόματου αλφαδιάσματος
- + Λειτουργία αυτόματου αλφαδιάσματος με δυνατότητα απενεργοποίησης, έτσι ώστε η ακτίνα λέιζερ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χειροκίνητα
- + Ρύθμιση φωτεινότητας 3 βαθμίδων, επιλογή ανάλογα με τη φωτεινότητα του γύρω χώρου ή την κατάσταση της μπαταρίας. Η βαθμίδα 1 είναι επιπρόσθετα και η λειτουργία δέκτη
- + Με προστασία από τη σκόνη και τις πιτσιλιές νερού
- + Σπείρωμα 1/4» και 5/8» για τρίποδο
- + Χάρη στην κατακόρυφη και την οριζόντια οριζοντίωση, είναι ιδανικό για κατασκευές εσωτερικού χώρου, την ευθυγράμμιση θυρών, παραθύρων, δομικών στοιχείων και επίπλων, την τοποθέτηση επενδύσεων τοίχου κ.λπ. και για ποικίλες εφαρμογές σε εργοτάξια
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 12 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός γραμμών οριζόντια	1 τμχ
Αριθμός γραμμών κάθετα	2 τμχ
Εμφανής τομέας γραμμών οριζόντια	360°
Εμφανής τομέας γραμμών κάθετα	360°
Κατηγορία λέιζερ	2
Μέγ. εύρος εργασίας	100 m
Μέγ. εύρος εργασίας με δέκτη	120 m
Ακρίβεια	± 0,3 mm
Εύρος αυτόματου αλφαδιάσματος	4°
Διάρκεια λειτουργίας	12 h
Εύρος θερμοκρασιών	-10 - +40 °C
Κλάση προστασίας	IP54
Ηλεκτρική τροφοδοσία	Συσσωρευτής συστήματος
Τάση συσσωρευτή	12 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 Ah
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	152 x 88 x 130 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	0,8 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Πίνακας στόχου και γυαλιά λέιζερ, πράσινο χρώμα (500763)
- 1 Βάση λέιζερ γενικής χρήσης (500747)