

# IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

Bestell-Nr. 492647

GTIN 4030293222946



- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Vierkantaufnahme für 3/4" Schlagnüsse
- + Elektronische Schnellbremse
- + Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
- + Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Lösen von fest-sitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- + Stufenlose Drehzahlregulierung
- + Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- + Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks



## Technische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                     | 18 V               |
| Akkukapazität                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Drehmomentstufen                 | 3 Stufen           |
| Max. Drehmoment 1. Stufe         | 300 Nm             |
| Max. Drehmoment 2. Stufe         | 590 Nm             |
| Max. Drehmoment 3. Stufe         | 1060 Nm            |
| Max. Lösemoment                  | 1680 Nm            |
| Leerlaufdrehzahl                 | 0 - 1700 1/min     |
| Leerlaufschlagzahl               | 0 - 2200 1/min     |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 3/4" Außen         |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus  | 2 Stück            |
| Mit Ladegerät                    | Ja                 |
| Abmessung LxBxH                  | 230 x 82 x 238 mm  |
| Gewicht ohne Akkupack            | 3,3 kg             |

## Lieferumfang

- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Koffereinlage (493996)
- 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280)