

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Levigatrice di risanamento per superfici, 180 mm

Numero d'ordine 420514

GTIN 4030293184435

- + Anello di aspirazione elastico in metallo resistente all'usura: scorre senza scatti sulla superficie, proteggendo dalla polvere e dalle particelle espulse durante la lavorazione
- + L'aspirazione diretta della polvere protegge l'operatore, riduce il consumo degli accessori mantenendo pulita la superficie levigata per successive lavorazioni
- + Limitazione della corrente di spunto: per un avviamento sicuro senza sovraccarico della rete elettrica
- + Blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente
- + Cuffia di aspirazione: con regolazione continua dell'altezza
- + Bocchettone di aspirazione: Ø esterno 32 mm
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Ottima per l'asportazione su grandi superfici
- + Controllo ottimale grazie all'impugnatura posteriore a sezione ridotta
- + Con impugnatura ergonomica a staffa, a regolazione continua e sistema per lo smorzamento delle vibrazioni che consente una maneggevolezza ottimale della macchina.
- + Tubo di aspirazione/adattatore non compresi nella dotazione
- + Adatto per platorelli con altezza da 22 mm a 28 mm
- + Mola Turbo-Jet con rendimento di asportazione ottimale. I numerosi segmenti diamantati permettono una rotazione nettamente più silenziosa ed un ottimo risultato di levigatura. Ideale per la rettifica in piano su fondi minerali.



Dati tecnici

Potenza assorbita	2400 W
Potenza erogata	1450 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	180 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	570 x 240 x 140 mm
Peso	6,6 kg

Dotazione

- 1 Mola diamantata Turbo-Jet (420409)
- 1 Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma (421154)
- 1 Adattatore (445142)
- 1 Flangia di serraggio, apertura 17 (191604)
- 3 Fermacavo (302538)
- 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (256832)
- 1 Chiave di servizio (392537)
- 1 Valigetta di trasporto (444391)
- 1 Impugnatura a staffa
- 1 Dado di serraggio M 14 (534344)