

# VCE 22 M MC 2x18.0

Akkus biztonsági porszívó kézi szűrőtisztítással,  
20 l M osztály, 18 V

Rendelési szám 531638

GTIN 4030293254787



- + Lenyűgöző teljesítmény 2 x 18 V-os akkumulátorral. A levegőáramlást és a működési időt a „Zsiráf”-hoz optimalizálták, azaz a levegő áramlása nem csökken 1400 liter levegő/perc alá, és biztosítja a pormentes munkavégzést.
- + A nagy-hatásfokú turbina biztosítja a nagy szívókapacitást és a nagy vákuumot. A végeredmény a kitűnő szívási eredmény
- + Választókapcsoló a 32 mm vagy 21 mm szívóátmérőhöz, az optimális áramlási sebesség beállításához
- + Egyszerűen használható és szállítható, kézreálló és kompakt porszívó.
- + A kézi filtertisztítás működtetése a porral telített szűrőről egy célzott levegőlökettel történik
- + Elektromos túlfeszültségvédelem, az indítás késleltető leállítja bármilyen feszültség csúcs esetén az indításkor és a leállító késleltető kiűri a maradék port a szívótömlőből
- + Tartalmaz egy nagy szakítószilárdságú szövet porzsákot, melyből az összegyűjtött por könnyedén eltávolítható
- + Nagy méretű kerekkel és 2 darab csuklós görgővel van felszerelve
- + Önzáró akkutartó rekesz, védi az akkukat a szennyeződéstől és a nedveségtől
- + M osztályú biztonsági szűrőrendszerű porszívó, alkalmas minden olyan szennyeződéshez, amelynek AGW értéke  $\geq 0.1 \text{ mg/m}^3$ . Kifejezetten az ásványi és fa porokhoz (valamint bükkfa és tölgy)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



## Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Porszívó áramlási sebesség	2300 l/min
Maximális vákuum	15200 Pa
Szűrőfelület	3000 cm <sup>2</sup>
Tartály térfogata	21 L
Szívóerő szabályozás	
Tömlőhossz	4 m
Szívó motorok száma	1 darab
Méreték SzxHxM	375 x 392 x 530 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	7,2 kg

## Alapkészlet

- 1 Szívótömlő kontrollált levegő elszívással (445037)
- 1 Adapter (445029)