

IW 1/2" 18.0-EC

Παλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας 18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 438308

GTIN 4030293190740



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Καρέ για καρυδάκια 1/2»
- + Έλεγχος κρούσης (Impact Control) για τέλειο σφίξιμο των βιδών
- + Έλεγχος ταχύτητας (Speed Command): δυνατότητα ρύθμισης τριών διαφορετικών φασμάτων στροφών για μια ποικιλία εφαρμογών. Αποτρέπει μεταξύ άλλων το υπερβολικό σφίξιμο μικρών βιδών
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο με προστατευτικό καπάκι
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Περιλαμβάνεται κλιπ ζώνης και θήκη με κατσαβιδόλαμες
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Σκάλες ροπής στρέψης	3 σκάλες
Μέγ. ροπή βαθμίδα 1	140 Nm
Μέγ. ροπή βαθμίδα 2	170 Nm
Μέγ. ροπή βαθμίδα 3	250 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 2500 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	0 - 3300 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου κρουστικού βιδώματος	1/2" εξωτερικά
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	140 x 75 x 240 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,1 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Κλιπ ζώνης (430714)
- 1 Θήκη με κατσαβιδόλαμες (430862)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (423238)