

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses


18,0 V

Référence 482757

GTIN 4030293216310



- ⊕ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- ⊕ Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- ⊕ Transmission à 4 vitesses avec une vitesse de rotation pouvant atteindre 4 200 tr/min pour une efficacité de perçage et de vissage maximale
- ⊕ Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage des raccords à vis et des trous afin d'éviter la torsion du poignet
- ⊕ Mandrin amovible sans outil
- ⊕ Rotation droit/gauche avec sécurité
- ⊕ Frein électronique rapide
- ⊕ Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- ⊕ Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- ⊕ Protection de l'utilisateur même au couple le plus élevé grâce à la poignée extensible
- ⊕ Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- ⊕ Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- ⊕ L'affichage LED de la capacité de la batterie
- ⊕ Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- ⊕ Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4200 tr/min
Couple max., dur	135 Nm
Couple max., doux	64 Nm
Diamètre de perçage max. bois	76 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxLxH	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1,5 kg

Equipement de base

- 1 Poignée supplémentaire (489417)
- 1 Porte bits (453994)
- 1 Stockage bits (430862)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (477591)
- 1 Attache de ceinture
- 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280)