

## PD 2G 18.0-EC C

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V

Indeks 491233

GTIN 4030293221185



- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



### Dane techniczne

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Napięcie akumulatora                  | 18 V               |
| Pojemność akumulatora                 | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Maks. moment obrotowy, twardy         | 90 Nm              |
| Maks. moment obrotowy, miękki         | 56 Nm              |
| Ustawienie momentu obrotowego         | 24 Stopni          |
| Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg  | 0 - 600 obr./min   |
| Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg  | 0 - 2300 obr./min  |
| Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg | 0 - 9600 1/min     |
| Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg | 0 - 37000 1/min    |
| Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego | 1,5 - 13 mm        |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie    | 60 mm              |
| Maks. średnica wiercenia w stali      | 13 mm              |
| Wymiary dł. x szer. x wys.            | 212 x 75 x 201 mm  |
| Waga bez akumulatora                  | 1,6 kg             |

### Wposażenie podstawowe

- 1 Dodatkowa rękojeść (428698)
- 1 Mocowanie do paska (430714)
- 1 Uchwyt bitów (453994)
- 1 Pojemnik na bity (430862)