

PE 14-3 125

Kiillotuskone varustettuna kytkinnopeussäädöllä

Tilausnumero 406813

GTIN 4030293172791



- + Nopeuden säädön ansiosta soveltuu erinomaisesti työskentelyyn kiillotuslaikolla joiden halkaisija on Ø 80 mm:stä Ø 160 mm:iin.
- + Voimakas 1400 watin moottori, jossa on optimaalisen viilennyksen takaava, erittäin tehokas tuuletusjärjestelmä.
- + Optimoitu ilmastointi moottorin ja vaihteiston jäähdytykseen. Ei käyttäjää ärsyttävää poistoilmaa.
- + Portaaton nopeuden säätö mahdollistaa hitaan ja varovaisen aloituksen
- + VR mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun ylläpito, hidas käynnistys, nopeussäätö kytkimellä, käynnistykseen esto virtakatkon jälkeen, ylikuormitussuoja, lämpötilan valvonta ja kierrosluvun ylläpito
- + Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön turvallisesti kaikissa asennoissa.
- + Karalukitus
- + 4 m PUR-kaapeli H05-BQF: kulutusta kestävä, ei sotkeennu helposti.



Throttle switch



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Tekniset tiedot

Ottoteho	1400 W
Antoteho	880 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Maks. kiillotuskappaleen koko	160 mm
Maks. aluslaikan koko	125 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1100 - 3700 1/min
Johdon pituus	4,0 m
Johtotyyppi	PUR
Mitta LxPxK	375 x 84 x 120 mm
Paino	2,2 kg

Toimitusvarustus

1 Kahva (450774)