

BSE 16-3 100

Satinýrka

Objednávkové číslo 535339

GTIN 4030293291799



- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Satinovací jednotka s variabilním nastavením, umožňuje práci blízko okraje, vhodná i na úzké válce, vč. paralelního dorazu. Výměna brusného nástroje bez použití nářadí díky patentovanému rychlovýměnnému systému
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Nastavitelný ochranný kryt: pro brusné nástroje do Ø 125 mm, šířka 100 mm
- + Aretace vřetene
- + Na opracování různých materiálů, pro satinování, strukturování, leštění, kartáčování, hlazení, odrezování, odstraňování svarů z oceli a ušlechtilé oceli



Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	100 mm
Počet otáček na prázdno	1400 - 3900 1/min
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	345 x 215 x 220 mm
Hmotnost	2,8 kg

Základní vybavení

1 Rámová rukojeť (535632)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**