

CS 60 WET

Diamant-steinkutter for våtsnitt, gjæringssnitt opp til 45°, med PRCD-bryter

Ordrenr. 374016

GTIN 4030293152311



- + Ideelt egnet for montering av vannrenner i vinduskarmen eller trappetrinn. For bearbeiding av benkeplater, fasadeplater, terrazzofliser i hage- og landskapsarbeid. For fugesanering i gulvområdet
- + PRCD-sikkerhetsbryter: integrert i kabelen
- + Hurtigkobling i messing: for 1/2 vannslange
- + Høyeffektmotor: ekstra kraftig for kutting av stein og fresing av fuger
- + Trinnløs snittdybdeinnstilling fra 0-60 mm, med styreskinne opp til 54 mm. I gjæringssnitt fra 0-44 mm, med styreskinne opp til 38 mm
- + Trinnløs vinkeljustering for gjæringssnitt fra 0-45°
- + Skjæremarkeringer på styrebordet på 0°/30°/45° for rask orientering
- + Beskyttelseshette og styreplate av høy kvalitet, laget av presstøpt magnesium
- + Motorvern av gummi hindrer direkte innsuging av vannsprut
- + Vannforsyning: for effektiv kjøling av diamantverktøyet
- + Spindellås



Tekniske data

Strømforbruk	1400 W
Utgangseffekt	840 W
Spennning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Snittdybde	60 mm
Snittdybde med styreskinne	54 mm
Snittdybde gjæringssnitt (45°)	5-44 mm
Snittdybde gjæringssnitt med styreskinne (45°)	38 mm
Tomgangshastighet	6200 o/min
Diameterskivediameter	170 mm
Diamantskiveboring	22,2 mm
Svingområde	45°
Kabellengde	4,0 m
Mål LxBxH	360 x 280 x 170 mm
Vekt	4,5 kg

Leveringsomfang

- 1 Diamantkappeskive (347515)
- 1 Nøkkel SW 5 - Skrutrekker (359343)
- 1 Parallellanlegg (350613)
- 1 Transportkoffert L-BOXX® (414093)
- 1 Koffertinnlegg (436771)