

FLEX CHE 4-32 R SDS-plus

Chuck change L-BOXX
Kombi-Bohrhammer 4 kg, SDS-plus
www.flex-tools.com

Bestell-Nr. 468029

GTIN 4030293209527

Performance

FLEX

Technische Daten

Leistungsaufgabe	900 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeug	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	4,8 J
Leerlaufdrehzahl	850 1/min
Leerlaufschlagzahl	700 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton	32 mm
Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk (Bohrkrone)	82 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	32 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	400 x 86 x 235 mm
Gewicht	4,6 kg

Lieferumfang

- 1 Bohrfutter (468976) - zum Entfernen von Putz und Mörtel
- 1 Bohrfutter (468851) - Schneidwerkzeug-Schnellsystem: universell einsetzbares SDS Plus-Bohrfutter
- 1 Handgriff (436232) - Schnellspannbohrfutter
- 1 Tiefenanschlag (417769)
- 1 Transportoffenbohrschlüssel
- 1 Koffereinlage (468044) - für Funktionen: bohren, hammer, meißeln, meißeln

- + Gasbeschalter - für einen langsamen und gefühlvollen Start
- + Verdrehsicherer Handgriff mit Tiefenanschlag

