

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Meuleuse béton, Ø 180 mm

Référence 420514

GTIN 4030293184435



- + Carter d'aspiration en métal caoutchouté résistant à l'usure : glisse sans à-coup sur la surface, protège contre la poussière et les pierres
- + Dispositif d'aspiration : protège contre la poussière abrasive, diminue l'usure des disques, prépare le béton aux nouveaux revêtements. Cette machine doit être impérativement connectée à un aspirateur industriel FLEX
- + Démarrage progressif : pour démarrer en toute sécurité sans surcharge du réseau
- + Protection contre la remise en marche après une panne de secteur
- + Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- + Manchon d'aspiration diamètre extérieur 32 mm
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Apte au décapage de grandes surfaces
- + Guidage optimal par la poignée arrière
- + Avec poignée étrier, anti-vibration et ergonomique, pour une manipulation optimale de la machine
- + Flexible d'aspiration/adaptateur en option
- + Les hauteurs des disques diamants adaptés, sont comprises entre 22 mm et 28 mm
- + Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2400 W
Puissance utile	1450 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	180 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	570 x 240 x 140 mm
Poids	6,6 kg

Equipement de base

- 1 Disque diamanté Turbo-Jet (420409)
- 1 Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc (421154)
- 1 Adaptateur (445142)
- 1 Ecrou à serrage SW 17 (191604)
- 3 Attache pour câble (302538)
- 1 Clé hex. SW 6 (256832)
- 1 Clé à ergots (392537)
- 1 Coffret de transport (444391)
- 1 Poignée étrier
- 1 Ecrou de serrage M 14 (534344)