

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

Ponceuse sur batterie pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables
18,0 V

Référence 504041

GTIN 4030293230057

- + Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être fixées et retirées en un seul clic
- + Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant. Permet de traiter les raccords entre murs et entre murs et plafonds. La rotation s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation avec molette, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- + Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
- + Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- + Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
- + L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- + Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Interrupteur protégé contre la poussière
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1150 - 1800 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3950-6200 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3200-5000 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Longueur	1440 mm
Poids sans batterie	2,8 kg

Équipement de base

- 1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183)
- 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023)
- 1 Chargeur rapide (417882)
- 1 Sac de transport (408867)
- 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (532733)