www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

CHE 2-28 SDS-plus

Martillo perforador universal 2,5 kg, SDS-plus

N.° pedido 413666

GTIN 4030293177130

- Martillo cincelador y de taladro ligero de 800 vatios en forma de pistola, con la función de giro a la derecha-izquierda
- Taladrar con función de percusión
- Máx. diametro de taladrado hasta 28 mm en hormigón
- Adecuado de modo ideal para taladrar/taladrar con percusión, diámetro 4-18 mm en mampostería y hormigón para fijación de tacos y taladros pasantes
- Para trabajo ligeros de escoplo para eliminar revoques y azulejos
- Parada de giro para cincelar
- Marcha izquierda/derecha conmutando a través del inversor de giro. Permite así alcanzar prácticamente el mismo par de giro en ambos sentidos
- Tope de profundidad de perforación: para trabajar con precisión
- Con interruptor tipo acelerador y función de funcionamiento permanente

L-BOXX

Datos técnicos

Consumo de potencia	800 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Alojamiento de herramienta broca y cincel	SDS-plus
Máx. energía de un solo impacto	2,7 J
Revoluciones en vacío	0 - 1300 rpm
Número de impactos en vacío	0 - 4000 r.p.m.
Máx. diámetro de perforación hormigón	28 mm
Máx. diámetro de perforación madera	30 mm
Máx. diámetro de perforación acero	13 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiónes LxAnxAl	360 x 85 x 200 mm
Peso	2,65 kg

Equipamiento básico

1 Manija (417661)
1 Tope de profundidad (417769)
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
1 Plantilla-forro para maletín (414042)