

ORE 3-150 18-EC C

Batteridrivnen excenterslip med varvtalsreglering 18 V

Art nr 534184

GTIN 4030293280243



- + Lätt, kompakt excenterslip för manövrering med en hand, särskilt ergonomisk och vibrationsdämpad med särskild balansering för mindre tröttande arbeten, samtidigt som lederna skonas
- + Materialanpassad sliphastighet med elektronisk varvtalsinställning
- + Elektronik: Varvtalsval med 4 nivåer
- + Ergonomiskt utformad maskin med Soft-Grip material som ger ett halkfritt och säkert grepp
- + Elektronisk signalbrytare för enkel och säker användning med snabbstoppsfunktion förhindrar att slipplattan efterroterar
- + Utrustad med skivbroms vilken eliminerar slipmärken på arbetsstycket och fördyrande efterbehandling
- + Möjligt att ansluta extern industri- och säkerhetsdammsugare Ø 27 mm, antistatisk sugslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Integrerat utsug med dammfilterpåse i tyg
- + Kardborrplatta med Multihole-system för optimal utsugning, passar till alla konventionella slipmedel Ø 150
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Diameter för slipondell	150 mm
Slag	3 mm
Varvtal i tomgång	4000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	8000 - 20000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Mått LxBxH	220 x 150 x 135 mm
Vikt utan batteripaket	1,23 kg
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	82 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	3,92 m/s ²

Standardutrustning

1 Dammsäck (534188)
1 Adapter, kort (532094)
1 Adapter, lång (532095)