

PD 2G 18.0-EC LD C

Taladro atornillador percutor con batería compacto, con 2 velocidades y 18,0 V

N.º pedido 530532

GTIN 4030293243743



- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Taladro atornillador percutor potente y compacto, con longitud de cabezal extremadamente corta. El atornillador «todoterreno» para cualquier profesional
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Freno rápido electrónico
- + Mandril de sujeción rápida en metal con anillo de tope y bloqueo automático
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Incluido clip para cinturón y soporte para bits
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

| | |
|---|--------------------|
| Tensión de batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Par de giro máx., duro | 65 Nm |
| Par de giro máx., blando | 35 Nm |
| Ajuste del par de giro | |
| Revoluciones en vacío 1.ª velocidad | 0 - 500 rpm |
| Revoluciones en vacío 2.ª velocidad | 0 - 1800 rpm |
| Número de impactos en vacío 1.ª velocidad | 0 - 8000 r.p.m. |
| Número de impactos en vacío 2.ª velocidad | 0 - 28800 r.p.m. |
| Abertura del mandril | 1,5 - 13 mm |
| Máx. diámetro de perforación madera | 52 mm |
| Máx. diámetro de perforación acero | 13 mm |
| Peso sin batería | 1,2 kg |

Equipamiento básico

- 1 Soporte para bits (430862)
- 1 Clip de cinturón