

SE 125 18.0-EC C

SUPRAFLEX μπαταρίας 18,0 V, ιδανικό για τη λείανση βαμμένων επιφανειών, ξύλου, πέτρας και μετάλλου

Αριθ. παραγγελίας 534680

GTIN 4030293285200



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: προεπιλογή στροφών 4 βαθμίδων, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, προστασία υπερφόρτωσης, προστασία επανεκκίνησης, παρακολούθηση θερμοκρασίας και λειτουργία Anti-Kickback
- + Ο νέος συνδυασμός πλανητικών γραναζιών και γραναζιών υπό γωνία εξασφαλίζει μείωση θορύβου και άριστη ροπή στρέψης
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Εξαιρετικά λεπτή λαβή με μαλακό ένθετο για άριστο χειρισμό
- + Κάλυμμα λαβής: εργονομικού σχήματος με SoftGrip. Ο χειρισμός του εργαλείου γίνεται με ακρίβεια, και το κράτημά του προσφέρει πάντοτε άνεση και ασφάλεια
- + Προφυλακτήρας με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής
- + Εύκολος χειρισμός χάρη στον εργονομικά τοποθετημένο και προστατευμένο από τη σκόνη διακόπτη on/off
- + Κλείδωμα άξονα
- + Ιδανικό εργαλείο λείανσης για ανακαινίσεις, εργασίες αναβάθμισης και επεξεργασία επιφανειών από inox, μέταλλο, φυσική/τεχνητή πέτρα, ξύλο και βαμμένων επιφανειών
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	660 / 930 / 1195 / 1500 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου περιστρεφόμενου λειαντήρα	M14
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,2 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Κλειδί Allen (102229)
- 1 Κλειδί Allen (392731)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (398365)
- 1 Χειρολαβή (450774)
- 1 Πέλμα λείανσης velcro (535707)
- 1 Προφυλακτήρας αναρρόφησης σκόνης, με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής (498475)

