

## LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Mocna 1750 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 150 mm

Indeks 418773

GTIN 4030293182509



- + Elektronika mikroprocesorowa: z utrzymywaniem stałej prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Niezawodny 1800 watowy silnik o wysokiej wydajności z wystarczającymi rezerwami mocy
- + System odpylania: chroni przed pyłem powstałym podczas szlifowania, redukuje zużycie tarcz, powoduje, że pory betonu są gotowe do kolejnych etapów
- + Blokada wrzeciona zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- + Z bezstopniowo regulowanym, bezwibracyjnym, ergonomicznym dodatkowym uchwytem dla optymalnej obsługi i prowadzenia maszyny
- + Osłona: ze zdejmowanym segmentem do szlifowania przy ścianie i regulacją pionową umożliwiającą dopasowanie do wysokości tarczy w celu optymalnego odpylania
- + Adapter FLEX do gniazda o średnicy 32 mm jest zawarty w wyposażeniu podstawowym
- + Tarcza 150 mm idealna do obróbki powierzchni podłóg i ścian
- + Tarcza szlifierska odpowiednia do szlifowania elementów betonowych, starego betonu zniszczonego przez warunki pogodowe, twardych tynków cementowych, do usuwania przejść po deskowaniu i zacieków betonu, zaschniętych powłok z żywic epoksydowych oraz warstwy spieków na elementach betonowych. Duża wydajność szlifowania i trwałość dzięki nowoczesnej konstrukcji segmentowej. Optymalne przygotowanie podłoża do dalszych etapów.



### Dane techniczne

|  |                   |
|--|-------------------|
| Pobór mocy                                 | 1750 W            |
| Moc oddawana                               | 1200 W            |
| Napięcie                                   | 230 V             |
| Częstotliwość                              | 50/60 Hz          |
| Średnica tarczy                            | 150 mm            |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego           | 7000 obr./min     |
| Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna | M14               |
| Długość kabla                              | 4,0 m             |
| Wymiary dł. x szer. x wys.                 | 495 x 190 x 86 mm |
| Waga                                       | 4,3 kg            |

### Wyposażenie podstawowe

- 1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (418919)
- 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (419176)
- 3 Uchwyt na kabel (252188)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)
- 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)
- 1 Klucz czołowy otworowy (392537)
- 1 Walizka transportowa (444391)
- 1 Czołowy uchwyt prowadzący