

PXCE 18-EC C

Accupolijstmachine 18 V, roterend, excentrisch met vrijloop en gedwongen rotatie

Bestelnr. 535577

GTIN 4030293294172



- + De ideale accupolijstmachine voor alle werkzaamheden op het gebied van detailing, spuiten en spotrepair
- + Flexibel en eenvoudiger dan ooit, van voorschuren tot een hologramvrije afwerking met één apparaat
- + Intuïtief touchpanel voor instelling van het toerental. Met blokkeringsfunctie om onbedoelde bediening te voorkomen; werkt ook met handschoenen aan
- + Innovatief, gereedschaploos snelwisselsysteem voor het vervangen van alle drie de aandrijftypes roterend en excentrisch vrijlopend/ gedwongen roterend
- + Voor roterende bewerkingen, geschikt voor schijfdiameter 30, 50 en 75 mm
- + Geschikt voor excentrische bewerkingen met vrijloop met een slag van 3, 6 en 12 mm en voor excentrische bewerkingen met gedwongen rotatie met een slag van 6 mm. Geschikt voor schijfdiameter 30, 50 en 75 mm
- + Nieuw ontwikkeld motorconcept voor maximale geluid- en trillingreductie
- + Perfecte ergonomie en flexibele greepmogelijkheden dankzij optimaal geplaatste SoftGrip-oppervlakken
- + Gasgeefschakelaar voor een zachte start
- + Geïntegreerde, drietraps LED-lamp met een kleurtemperatuur van 2.500 K tot 6.500 K, perfect aan te passen aan elke klus
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Max. formaat steunschijf	75 mm
Polijstslag	3 / 6 / 12 mm
Onbelast toerental	1000 - 6000 1/min
Onbelast slagtal	2000 - 12000 1/min
Afmeting LxBxH	282 x 79 x 86 mm
Gewicht zonder accupack	0,9 kg
Geluidsdruk niveau	67 dB(A)
Trilling	2,8 m/s ²

Basisuitrusting

- 1 Excentrische adapter met gedwongen rotatie (537157)
- 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (537160)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**