

GDE 10 Set Thermo-Jet

Giraffe® na beton - bruska na stropy a stěny se systémem výměny brusných hlav

Objednávkové číslo 504211

GTIN 4030293230248

- + Brusný talíř pro hrubé aplikace s vysokým výkonem v úběru. Pro broušení, redukci i sjednocování nerovností po bednění, odstranění sintrových vrstev, nátěrů, zbytků lepidel, termoplastů, graffiti, mechu nebo jiných znečištění. S FLEX-speciální přírubou.
- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimalizovaným komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček potenciometrem
- + Vybaveno inovativním systémem výměny brusných hlav s okrajovým segmentem pro opracování povrchu až ke kraji. Brusné hlavy lze jedním kliknutím upevnit nebo odstranit
- + Spolehlivý přenos síly flexibilní pohonnou hřídelí od motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technologie“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci
- + Efektivní odsávání zajišťuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Velmi flexibilní díky volitelnému prodloužení (příslušenství) o 500 mm pro velké pracovní výšky, montáž bez použití nářadí
- + Opracování velkých ploch a výšek až do 3,40 m je možné volitelně použitím vozíku GM 340
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům
- + Pomocí inovativní, textilní přepravní brašny je možné bez problémů přepřevážet stroj i příslušenství. Giraffe® není třeba následně skládat, je ihned použitelná



Technická data

Příkon	1010 W
Výstupní výkon	590 W
Průměr brusného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdko GDE / DGH	5800 - 8700 1/min
Počet otáček na prázdko GDE / DSH	1700 - 2500 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy	Ø 28mm
Délka kabelu	4,0 m
Délka	1490 mm
Hmotnost	3,6 kg

Základní vybavení

- 1 Diamantový brusný talíř Beton/Thermo-Jet (504092)
- 1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře (503819)
- 1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady (503827)
- 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
- 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (477605)
- 1 Přepravní vak (408867)