

## CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Sega circolare a batteria 18,0 V

Numero d'ordine 454028

GTIN 4030293201477

- + Ideale per applicazioni classiche nelle costruzioni in cartongesso e ristrutturazioni. Ad es. per tagli con sega attraverso pannelli in cartongesso, fibra di cemento, materiali in legno, come pannelli di truciolato o OSB
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Motore EC da 18 V con protezione contro i sovraccarichi e controllo della temperatura
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Campo di taglio da 0° a 50°. Angoli di taglio prefissati a 22,5° / 45° e 50°. Facilmente leggibile e regolabile grazie agli elementi di bloccaggio antiscivolo.
- + Elemento di rotazione a bloccaggio doppio, impedisce l'inzeppamento della lama in tagli angolati e con questo il pericolo di contraccolpi
- + Campo di rotazione da 0° a 50° per sottosquadri e funzione di precisione per bordi a vista perfetti
- + Regolazione della profondità di taglio mediante leva di bloccaggio. Facile lettura della profondità di taglio.
- + Attacco opzionale per l'aggancio di tubi d'aspirazione o adattatori con Ø 27 mm
- + Sacchetto raccogli-truciolati, di facile svuotamento, fissabile senza attrezzi mediante chiusura a baionetta
- + Conforme alle più recenti disposizioni, senza cuneo fenditore per tagli a immersione
- + Arresto albero portautensile: per il rapido cambio della lama circolare
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V



### Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5000 g/min
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-38 mm
Diametro lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0-50°
Impostazione angolo	0 / 22,5 / 45 / 50°
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 200 mm
Peso con batteria	3,1 kg

### Dotazione

- 1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (456012)
- 1 Caricabatterie rapido (417882)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107)
- 1 Inserto valigetta (459380)
- 1 Sacchetto raccogli-polvere
- 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)