

PXCE 18-EC Set

Αλοιφαδόρος μπαταρίας 18 V, περιστροφικός, έκκεντρος με ελεύθερη περιστροφή και ενεργητική περιστροφή

Αριθ. παραγγελίας 535578

GTIN 4030293294189

- + Ο ιδανικός αλοιφαδόρος μπαταρίας για κάθε εργασία τελικού φινιρίσματος, βαφής και σημειακής επισκευής
- + Εύκαμπτο και απλό όσο ποτέ πριν, από επιφανειακή λείανση μέχρι φινιρίσματα χωρίς ολογράμματα με ένα εργαλείο
- + Διασθητική οθόνη αφής για ρύθμιση του αριθμού στροφών. Με λειτουργία κλειδώματος για την αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης, λειτουργεί ακόμη και με γάντια
- + Καινοτόμο σύστημα γρήγορης αλλαγής κεφαλής χωρίς εργαλεία για εναλλαγή και των τριών τρόπων μετάδοσης κίνησης από περιστροφική σε έκκεντρη λειτουργία ελεύθερης περιστροφής/ενεργητικής περιστροφής
- + Για περιστροφικές εργασίες, διαθέσιμα μεγέθη δίσκων: 30, 50 και 75 mm
- + Κατάλληλο για έκκεντρες εργασίες ελεύθερης περιστροφής με εύρος παλινδρόμησης 3, 6, 12 mm και για έκκεντρες εργασίες ενεργητικής περιστροφής με εύρος παλινδρόμησης 6 mm. Διαθέσιμα μεγέθη δίσκων: 30, 50 και 75 mm
- + Νέα σχεδίαση κινητήρα για μέγιστη μείωση θορύβου και κραδασμών
- + Άριστη εργονομία και πολλές επιλογές κρατήματος χάρη στις ιδανικά τοποθετημένες επιφάνειες softgrip
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED τριών βαθμίδων με θερμοκρασία φωτός με δυνατότητα ρύθμισης από 2.500 K έως 6.500 K. Έτσι επιτυγχάνεται η ακριβής προσαρμογή στις απαιτήσεις κάθε εργασίας
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	75 mm
Λείανση εμβολισμός	3 / 6 / 12 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1000 - 6000 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	2000 - 12000 σ.α.λ.
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών	2 τμχ
Με φορτιστή	Ναι
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	282 x 79 x 86 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	0,9 kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης	67 dB(A)
Δόνηση	2,8 m/s ²

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Έκκεντρος αντάπτορας ελεύθερης περιστροφής, εύρος παλινδρόμησης 3 mm (537154)
- 1 Έκκεντρος αντάπτορας ελεύθερης περιστροφής, εύρος παλινδρόμησης 6 mm (537155)
- 1 Έκκεντρος αντάπτορας ελεύθερης περιστροφής, εύρος παλινδρόμησης 12 mm (537156)
- 1 Έκκεντρος αντάπτορας με αναγκαστική περιστροφή (537157)
- 1 Περιστροφικός αντάπτορας (537152)
- 1 Προέκταση για DT-XC 6 PXCE (537153)
- 1 Εύκαμπτο ειδικό προσκολλητικό πέλμα (537161)
- 1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (537158)
- 1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (537159)
- 1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (537160)
- 1 Ταχυφορτιστής 12/18 V (535296)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (535440)

