

VCE 33 M AC

Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 30 l, M osztály

Rendelési szám 444138

GTIN 4030293194953



- + Az adapter lemez a porszívóra. Használható az L-BOXX-ok és a Tanos-Systainer rögzítéséhez.
- + A nagy-hatásfokú turbina biztosítja a nagy szívókapacitást és a nagy vákuumot. A végeredmény a kitűnő szívási eredmény
- + Folyamatos automatikus filter tisztítás biztosítja az állandó szívóteljesítményt.
- + Lapos redős szűrő Teflon bevonattal / a nano bevonat lehetővé teszi a teljes felület optimális kihasználását
- + Aljzattal és automata ki/be kapcsolóval
- + Az szívás teljesítmény technológia folyamatosan monitorozza az áramlási sebességet, valamint látható és hallható jelzést ad ki, amennyiben az az előírt minimum ($\leq 20\text{m/s}$) alá csökken
- + A forgókapcsoló általi szívásteljesítmény szabályzás minimalizálja a vákuum kialakulásának esélyét a közbenső és végső csiszolás során
- + Elszívó átmérő választó kapcsoló az optimális áramlási sebesség kiválasztásához
- + Alkalmos vizes szívásra: elektronikus folyadékszint figyelés
- + Az indítás késleltető leállítja bármilyen feszültség csúcs esetén az indításkor és a leállító késleltető kiüríti a maradék port a szívótömlőből
- + Duplafalú, erős tartály, integrált markolat süllyesztéssel a könnyű üritéshez
- + A porvédett, antistatikus kivitelezés megakadályozza a porszívócső elektromos feltöltődését
- + Nagy kerekekkel és forgatható fém vezetőgörgőkkel szerelve
- + Különválasztott motor légcsatorna, durva szennyeződés szűrővel. Megakadályozza a környezeti levegő beáramlását a motorhoz, ez által növelve annak élettartamát. (Finom PES szűrő kiegészítőként kapható)
- + Egyszerű szűrőcsere a szívófej eltávolítása nélkül
- + Tömlő rögzítővel és expanderrel a tápkábel egyszerű, gyors rögzítéséhez
- + 4 rögzítő fül (2 db mindkét oldalon) a hevederek és Zsiráf tartó csatlakoztatásához
- + Ajánlás: használja a mellékelt szűrőzsákokat a kapcsolható szűrőtisztító rendszerrel és a hulladékártalmatlanító zsákokat a folyamatban lévő szűrőtisztító rendszerrel.
- + M osztályú biztonsági szűrőrendszerű porszívó, alkalmas minden olyan szennyeződéshez, amelynek AGW értéke $\geq 0.1\text{ mg/m}^3$. Kifejezetten az ásványi és fa porokhoz (valamint bükkfa és tölgy)



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1200 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Porszívó áramlási sebesség	4500 l/min
Maximális vákuum	25000 Pa
Szűrőfelület	5000 cm ²
Tartály térfogata	30 L
Folyadék töltési kapacitás	17 L
Szívóerő szabályozás	mechanikus
Tömlőhossz	4m
Szívó motorok száma	1 darab
Kábelhossz	7,5 m
Méretek SzxHxM	565 x 385 x 565 mm
Súly	15,2 kg

Alapkészlet

- 1 Antistatikus szívótömlő kontrollált levegő elszívással (406708)
- 1 L-BOXX® tartó (445169)
- 1 PES szűrőtisztító (445118)
- 1 Textil porzsák (502227)
- 1 Ártalmatlanító zsák (445061)
- 1 Adapter (445029)
- 2 Csőszorító