

DD 4G 18.0-EC

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18,0 V

Numero d'ordine 447765

GTIN 4030293197374



- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Cambio a 4 velocità fino a 4200 g/min. per la massima efficienza di foratura e avvitatura
- + Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco durante l'avvitamento o la foratura, evitando contraccolpi dannosi per l'utilizzatore
- + Mandrino smontabile senza l'uso di attrezzi
- + Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- + Mandrino autoserrante in metallo con anello di fermo e blocco automatico
- + Freno elettronico ad azione rapida
- + Robusto corpo in pressofusione di alluminio
- + Manetta con inseritore bloccabile
- + Protezione dell'utilizzatore, anche con coppia massima, grazie all'impugnatura estensibile
- + Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- + Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Inclusi impugnatura montabile supplementare, clip per cintura e portabit
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 460 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 910 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 4	0 - 4200 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	135 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	64 Nm
Max. diametro di foratura legno	76 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,5 kg

Dotazione

- 1 Impugnatura supplementare (489417)
- 1 Portabit (453994)
- 1 Alloggiamento bit (430862)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (477591)
- 1 Clip per cintura