

L 1603 VR

Rotations-Schleifer

Bestell-Nr. 533693

GTIN 4030293275331



- + Ideal geeignet für Polier- und Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen, zum Reinigen und Polieren von Metalloberflächen, sowie für den Einsatz mit Drahtbürsten und Fiberscheiben
- + Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- + Elektronik: Drehzahlvorwahl in 6 Stufen
- + Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- + Griffhaube direkt über dem Werkzeug ermöglicht präzises Führen der Maschine
- + Gedämpfter Klett-Teller für Schleif- und Polieranwendungen
- + Spindelarretierung



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Anti-Kick Back



Spindle-lock

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1400 - 3900 1/min
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang

1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350737)
1 Handgriff (450774)