

# ORE 2-125 EC Set

**Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, 125 mm**

**Référence 468886**

**GTIN 4030293209749**



- ⊕ Ponceuse excentrique à une main légère, compacte, particulièrement ergonomique et à faibles vibrations grâce à un équilibrage spécial pour un travail sans fatigue ménageant les articulations
- ⊕ La coquille de poignée pratique de conception ergonomique avec insert Softgrip assure une prise sûre et un bon guidage
- ⊕ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- ⊕ Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage
- ⊕ Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation
- ⊕ Plateau de ponçage velcro avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 125
- ⊕ L'interrupteur de signal électronique pour une manipulation simple et sûre avec la fonction d'arrêt rapide permet un arrêt instantané du plateau de ponçage
- ⊕ Équipé d'un frein de plateau. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la pièce à usiner et un traitement ultérieur coûteux peut être évité.
- ⊕ Aspiration efficace à cause d'aspiration intérieur pour un travail sans poussière avec cartouche filtre
- ⊕ Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, flexible d'aspiration antistatique SH 27x3,5m AS (445.045)
- ⊕ Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable permet de nettoyer facilement le filtre et une durée de vie longue.
- ⊕ Convient parfaitement pour les travaux effectués au-dessus de la tête



## Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	125 mm
Course	2 mm
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxLxH	156 x 90 x 120 mm
Poids	1,2 kg

## Equipement de base

- 1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (468975)
- 1 Cartouche PES microfiltre (486833)
- 1 Insert pour coffret (516066)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)