

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Ponceuse sur batterie pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables
18,0 V

Référence 504068

GTIN 4030293230064

- + Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatiguant
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être fixées et retirées en un seul clic
- + Tête de ponçage excentrique avec course de 4 mm, permet d'obtenir facilement des surfaces parfaites de niveaux de qualité Q3 et Q4
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation avec molette, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- + Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
- + Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- + Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
- + L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- + Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Interrupteur protégé contre la poussière
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accu FLEX 18 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1150 - 1800 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3950-6200 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3200-5000 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Longueur	1440 mm
Poids sans batterie	2,8 kg
Poids avec batterie	4,1 kg

Equipement de base

- 1 Tête de ponçage excentrique (457205)
- 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023)
- 1 Chargeur rapide (417882)
- 1 Sac de transport (408867)
- 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)