

FHE 2-22 SDS-plus

Marteau de 2,3 kg, SDS-plus

Référence 413674

GTIN 4030293177147



- + Léger et maniable, 710 watts, Fixation marteau sous la forme d' un pistolet
- + Perforation avec fonction de marteau
- + Plage de perforation max. jusqu'à 22 mm dans le béton
- + Idéal pour le perçage / perçage à percussion , diamètre 4-12 mm, pour la fixation des chevilles et des ancrages dans le béton
- + Marche avant / arrière avec la commutation par balai de charbon , résultat : presque le même couple dans les deux sens
- + Butée de profondeur
- + Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu
- + Fibre de verre robuste, boîtier renforcé



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2,1 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1400 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4300 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	22 mm
Diamètre de perçage max. bois	26 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	345 x 80 x 200 mm
Poids	2,3 kg

Equipement de base

- 1 Poignée latérale (416126)
- 1 Butée de profondeur (416118)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert de coffret (414042)