

XFE 15 150 18.0-EC


Lucidatrice rotorbitale a batteria 18,0 V

Numero d'ordine 459089

GTIN 4030293204416



- + Corsa di lucidatura 15 mm per un elevato rendimento
- + Comando a ruota libera per la zona di finitura senza ologrammi
- + Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Testa sottile per la minima distanza con la superficie e il massimo controllo della macchina
- + Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- + Speciale platorello di lucidatura imbottito, a strappo
- + Calotta ergonomica SoftGrip per la massima precisione di impugnatura ed accuratezza delle lavorazioni
- + Convogliamento ottimale del flusso d'aria per il raffreddamento di motore e ingranaggi e protezione dal getto diretto
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	2300 - 3800 g/min
Numero di corse a vuoto	4600 - 7600 g/min
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione

- 1 Disco speciale ammortizzato (487953)
- 1 Disco speciale ammortizzato (487988)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (459526)