

# XFE 7-15 150

Epäkeskokiillotuskone, jossa vapaastipyörivä epäkeskoliike

Tilausnumero 418080

GTIN 4030293180567



- + 15 mm epäkeskokiertoliike
- + Ei pakko-ohjattu käynti hologrammittomaan viimeistelyyn.
- + Alhainen lämmöntuotto - soveltuu erityisen hyvin lämpöherkille maaleille
- + Voimakas 710 watin moottori, jossa on optimaalisen viilennyksen takaava, erittäin tehokas tuuletusjärjestelmä
- + Optimoitu ilmastointi moottorin ja vaihteiston jäähtymiseen. Ei käyttäjää ärsyttävää poistoilmaa.
- + Kytinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- + VR mikroprosessorielektronikka: Kierrosluvun ylläpito, hidas käynnistys, nopeussäätö kytkimellä, käynnistys esto virtakatkon jälkeen, ylikuormitussuoja, lämpötilan valvonta ja kierrosluvun ylläpito
- + Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön turvallisesti kaikissa asennoissa.
- + Vastapaino vähentää melua
- + Pehmustettu tarra-alusta kiillotukseen
- + Grip kansi: ergonominen muotoilu sekä mukava ja varma ote. Koneetta voidaan ohjata tarkasti.
- + Kumitettu pinta helpottaa työkalun sivuun laskemista.
- + 4 m PUR-kaapeli H05-BQF: kulutusta kestävä, ei sotkeennu helposti.



## Tekniset tiedot

Ottoteho	710 W
Antoteho	420 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Maks. kiillotuskappaleen koko	160 mm
Maks. aluslaikan koko	150 mm
Kiillotusliike	15 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1500 - 4500 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	3000 - 9000 1/min
Johdon pituus	4,0 m
Johtotyyppi	PUR
Mitta LxPxK	370 x 40 x 140 mm
Paino	2,4 kg

## Toimitusvarustus

- 1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (487953)
- 1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (487988)