

PXE 80 12-EC/2.5 SET

Έξυπνος αλοιφαδόρος μπαταρίας 12 V, για περιστροφικές και έκκεντρες εργασίες ελεύθερης περιστροφής

Αριθ. παραγγελίας 532268

GTIN 4030293261082



- + Για περιστροφικές και έκκεντρες εργασίες ελεύθερης περιστροφής με εύρος παλινδρόμησης 3 και 12 mm
- + Καινοτόμο σύστημα γρήγορης αλλαγής κεφαλής χωρίς εργαλεία για εναλλαγή από περιστροφική σε έκκεντρη λειτουργία
- + Εύκαμπτο και απλό όσο ποτέ πριν, από σημειακή λείανση μέχρι φινιρίσμα χωρίς ολογράμματα με ένα εργαλείο
- + Το ιδανικό συμπληρωματικό εργαλείο για κάθε εργασία τελικού φινιρίσματος, βαφής και σημειακής επισκευής
- + Άριστη εργονομία και πολλές επιλογές κρατήματος χάρη στις ιδανικά τοποθετημένες επιφάνειες softgrip
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία
- + Διαθέτει σταθεροποίηση στροφών και 4 σκάλες στροφών, ευανάγνωστες ενδείξεις με LED
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στη βελτιστοποίηση κραδασμών
- + Εύκαμπτα ειδικά πέλματα velcro για γυάλισμα και λείανση
- + Με δακτύλιο προστασίας από χτυπήματα για προστασία των επιφανειών
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 12 V FLEX



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Τάση συσσωρευτή | 12 V |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή | 2,5 / 5,0 Ah |
| Μέγ. μέγεθος σώματος λείανσης | 80 mm |
| Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης | 75 mm |
| Λείανση εμβολισμός | 3 / 12 mm |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | 400-2000/-3000/-4000/-5800 σ.α.λ. |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | 800-4000/-6000/-8000/-11600 σ.α.λ. |
| Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών | 2 τμχ |
| Με φορτιστή | Ναι |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ | 265 x 65 x 95 mm |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή | 0,6 kg |

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Περιστροφικός αντάπτορας (492396)
- 1 Έκκεντρος αντάπτορας ελεύθερης περιστροφής, εύρος παλινδρόμησης 3 mm (492418)
- 1 Έκκεντρος αντάπτορας ελεύθερης περιστροφής, εύρος παλινδρόμησης 12 mm (492426)
- 1 Εύκαμπτο ειδικό προσκολλητικό πέλμα (492388)
- 1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (492353)
- 1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (492361)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V (532290)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ταχυφορτιστής 12/18 V (532280)