

PD 2G 18.0-EC

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 2 ταχυτήτων 18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 447501

GTIN 4030293197152



- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο
- + Αυτόματο τσοκ σε μεταλλική έκδοση με δακτύλιο ώθησης και λειτουργία Auto Lock
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Περιλαμβάνεται προσαρτούμενη βοηθητική λαβή, κλιπ ζώνης και θήκη με κατσαβιδόλαμες
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18,0 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. ροπή στρέψης, σκληρό	90 Nm
Μέγ. ροπή στρέψης, μαλακό	56 Nm
Ρύθμιση ροπής στρέψης	24 σκάλες
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0 - 600 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0 - 2300 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0 - 9600 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0 - 37000 σ.α.λ.
Άνοιγμα τσοκ	1,5 - 13 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου	60 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα	13 mm
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	212 x 75 x 201 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,6 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Βοηθητική λαβή (428698)
- 1 Κλιπ ζώνης (430714)
- 1 Τσοκ για κατσαβιδόλαμες (453994)
- 1 Θήκη με κατσαβιδόλαμες (430862)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (454125)