

# FBE 8-4 140

Ponceuse à bande TRINOXFLEX

Référence 453455

GTIN 4030293201071



- + Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Electronique VE : présélection de la vitesse de rotation
- + Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des adaptateurs système à des fins de satinage, de ponçage à bande pour tubes et de limage
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Bras de ponçage 9 et 30 mm orientables sur 140°
- + Bras de ponçage amovible pour longueurs des bandes 520 mm et 533 mm
- + Longueur de travail bras de ponçage à peu près 12 cm
- + Changement des bandes abrasives : rapide et sans outil



## Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1400 - 4000 tr/min
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4-30 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,6 kg

## Equipement de base

- 1 Adaptateur de ponçage lime à bande (459593)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Bande abrasive MESHFLEX (318663)
- 1 Bande abrasive MESHFLEX (318647)
- 1 Poignée latérale, rouge (194034)
- 1 Clé allen SW 5 (115460)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (457337)