

# SE 16-2 125/150

**SUPRAFLEX, hiomisen asiantuntija maalatuille puu-, kivi- ja metallipinnoille**

**Tilausnumero 534832**

**GTIN 4030293286726**



- + Hiomisen asiantuntija kunnostamiseen, remontoimiseen, nykyaikaistamiseen; ruostumattoman teräksen, metallin, luonnollisen/keinotekoisien kiven ja maalattujen pintojen käsittelyyn.
- + VR mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun vakiointi, hidas käynnistys, uudelleenkäynnistykseen esto sähkökatkojen jälkeen, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- + Voimakas 1600 watin moottori, jossa on optimaalisen viilennyksen takaava, erittäin tehokas tuuletusjärjestelmä.
- + Optimoitu ilmastointi moottorin ja vaihteiston jäähdytykseen. Ei käyttäjää ärsyttävää poistoilmaa.
- + Tuplavaihteisto takaa hiljaisen käynnin
- + Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön turvallisesti kaikissa asennoissa.
- + Grip kansi: ergonominen muotoilu sekä mukava ja varma ote. Konetta voidaan ohjata tarkasti.
- + Umpeenvalettu elektroniikkakortti ehkäisee metallipölystä aiheutuvia vaurioita. Vähentää moottorin kulumista, lisää käyttöikää. 3-kertainen käämisuoja vähentää moottorin kulumista ja pidentää käyttöikää.
- + Sivuun siirrettävä reunasuojus
- + Aitoa toimintaa kätevästi sijoitellun pölysuojatun päälle/pois kytkimen ansiosta
- + Karalukitus



## Tekniset tiedot

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Ottoteho                                | 1600 W             |
| Jännite                                 | 230 V              |
| Taajuus                                 | 50/60 Hz           |
| Maks. laikan halkaisija                 | 150 mm             |
| Maks. aluslaikan koko                   | 150 mm             |
| Tyhjäkäynnin kierrosnopeus              | 800 - 2200 1/min   |
| Epäkeskiohiomakoneen työkalun kiinnitin | M14                |
| Johdon pituus                           | 4,0 m              |
| Johtotyyppi                             | Punainen pistoke   |
| Mitta LxPxK                             | 380 x 150 x 120 mm |
| Paino                                   | 2,9 kg             |

## Toimitusvarustus

- 1 Kahva (450774)
- 1 Laikanvaihtoavain (398365)
- 1 Tarra -hiomalautanen (535707)
- 1 Imusuoja sivuun siirrettävällä reunasegmentillä (498475)
- 1 Letkupidin

