

## GE 7 + MH-O

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables

Référence 494461

GTIN 4030293224018

- + Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant
- + Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être fixées et retirées en un seul clic
- + Tête de ponçage ronde pour le traitement habituel des murs
- + Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- + Electronique : aucune perte en charge, démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
- + Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
- + L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- + Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- + Interrupteur protégé contre la poussière
- + Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
- + Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel
- + Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu'à 3,40 m est possible grâce à la mise en œuvre en option de la GM 340
- + Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre
- + Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.



### Caractéristiques techniques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Puissance absorbée                          | 710 W              |
| Puissance utile                             | 410 W              |
| Tension                                     | 230 V              |
| Fréquence                                   | 50/60 Hz           |
| Diamètre du plateau de ponçage              | 225 mm             |
| Vitesse de rotation à vide                  | 1100 - 1650 tr/min |
| Vitesse de cycle à vide MH-T                | 3800 - 5700 tr/min |
| Vitesse de cycle à vide MH-X                | 3100 - 4600 tr/min |
| Angle d'inclinaison tête                    | 100°               |
| Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds | auto-agrippant     |
| Longueur de câble                           | 5,0 m              |
| Longueur                                    | 1520 mm            |
| Poids                                       | 4,2 kg             |

### Equipement de base

- 1 Tête de ponçage cylindrique (457175)
- 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023)
- 1 Sac de transport (408867)