

CS 60 WET

Diamantová pila na mokré řezy, řezy v pokosu do 45 °, se spínačem PRCD

Objednávkové číslo 374016

GTIN 4030293152311



- + Ideálně vhodné pro vytváření drážek na vodu do parapetů nebo schodišťových stupnic. Pro dělení pracovních desek, fasádních desek, terasových desek v zahradách, na terasách. Pro sanaci spár v oblasti renovací podlah.
- + Proudový ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu
- + Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu
- + Vysoce výkonný motor: extra silný pro řezání kamene a frézování spár
- + Plynulé nastavení hloubky řezu od 0-60 mm, s vodící lištou do 54 mm. Při řezu v pokosu od 0-44 mm, s vodící lištou do 38 mm
- + Plynulé nastavení úhlu pro řezy v pokosu od 0-45°
- + Označení řezu na vodícím desce v 0°/30°/45° pro rychlou orientaci.
- + Vysoce kvalitní ochranný kryt a vodící deska z tlakového odlitku s magnéziem
- + Gumová ochrana motoru zabraňuje přímému nasávání stříkající vody
- + Přívod vody: pro účinné chlazení diamantového nástroje
- + Aretace vřetene



Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	840 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Hloubka řezu	60 mm
Hloubka řezu s vodící lištou	54 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	5-44 mm
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou (45°)	38 mm
Počet otáček na prázdno	6200 1/min
Průměr diamantového kotouče	170 mm
Vrtání diamantového kotouče	22,2 mm
Rozsah otáčení	45°
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	360 x 280 x 170 mm
Hmotnost	4,5 kg

Základní vybavení

- 1 Diamantový řezací kotouč (347515)
- 1 Klíč SW 5 - šroubovák (359343)
- 1 Paralelní zarážka (350613)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufríku (436771)