

## GCE 6-EC

Handy-Kirahvi seinä- ja kattohiomakone vaihdettavalla päällä

Tilausnumero 497568

GTIN 4030293225589



- + Soveltuu erinomaisesti kipsilevyjen ja styroks -levyjen hiontaan, valmistellessa maalaustyötä varten
- + Kevyt ja helppokäyttöinen pienissä ja ahtaissa kohteissa
- + Umpeenvalettu elektroniikkakortti ehkäisee hiomapölystä aiheutuvia vaurioita. 3-kertainen käämisuoja vähentää moottorin kulumista ja pidentää käyttöikää
- + Varustettu innovatiivisella vaihtopääsystemillä. Hiomapäät kiinnitetään ja irroitetaan yhdellä klikkauksella
- + Varustettu näppiotteella, hyvä ote ja parempi käsiteltävyys, lisää tarkkuutta työhön
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektroninen ohjaus: portaaton nopeuden valinta, vakionopeus, ylikuormitussuoja, ja lämpötilan valvonta
- + Tehokas pölynimu harjareunan ja hiomalautasen välistä estää hiomatarviketta tukkeutumasta ja työskentely sujuu pölyttömästi
- + Letkun pidikkeen, sekä imuletkun laajan läpimitan ansiosta tehokas pölynimu. Imuletku yhdistetään työkaluun FLEX -pikaliitinnällä
- + Kone ilman hiomapäätä, täydennyksenä Kirahville GE 7



### Tekniset tiedot

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Ottoteho                                        | 600 W              |
| Antoteho                                        | 400 W              |
| Jännite                                         | 230 V              |
| Taajuus                                         | 50/60 Hz           |
| Hiomalautasen halkaisija                        | 225 mm             |
| Tyhjäkäynnin kierrosnopeus                      | 1100 - 1650 1/min  |
| Tyhjäkäynnin iskutaajuus MH-T                   | 3800-5700 1/min    |
| Tyhjäkäynnin iskutaajuus MH-X                   | 3100-4600 1/min    |
| Seinä- ja kattohiomakoneiden työkalun kiinnitin | tarrat             |
| Johdon pituus                                   | 4,0 m              |
| Pituus                                          | 360 mm             |
| Mitta LxPxK                                     | 360 x 110 x 150 mm |
| Paino                                           | 1,2 kg             |

### Toimitusvarustus