

BSE 14-3 100 Set

Satinatrice TRINOXFLEX con kit

Numero d'ordine 433438

GTIN 4030293187184



- + Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + Speciale attacco utensile a innesto rapido per cambiare senza attrezzi gli attacchi del sistema di satinatura e levigatura a nastro per tubi
- + Gambo per satinatura a regolazione variabile che consente di lavorare vicino ai bordi, adatto anche per rulli sottili, incluso riscontro parallelo.
- + Cambio dell'utensile senza attrezzi con sistema di cambio rapido brevettato
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Cuffia di protezione regolabile: per accessori di levigatura fino a Ø 125 mm
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Per lavorare in maniera ottimale diversi materiali, per satinare, strutturare, lucidare, spazzolare, levigare, disossidare, sbavare acciaio e superfici in acciaio inossidabile



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione

- 1 Accessorio per satinatura (433462)
- 1 Rullo pneumatico gommato (433896)
- 1 Pompa d'aria (256284)
- 1 Nylon abrasivo (256975)
- 1 Manicotto di superfinitura (436429)
- 1 Manicotto di superfinitura (436437)
- 1 Manicotto MESHFLEX (434612)
- 3 Manicotto ZIRCOFLEX (434515)
- 3 Manicotto ZIRCOFLEX (434523)
- 3 Manicotto CERAFLEX (434566)
- 3 Manicotto CORUFLEX (434574)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (433918)