

XFE 15 150 18-EC C

Aku-excentrická leštička s volným pohybem


18 V

Objednávkové číslo 532647

GTIN 4030293264878



- + Výkonná jako síťová leštička po celou dobu životnosti akumulátoru
- + CDC-konstantní elektronika zamezuje nestabilním otáčkám
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Snadná regulace otáček pomocí oboustranně přístupného potenciometru
- + Ideální rozsah otáček pro automotive, lodní a letecké aplikace
- + Ideálně se hodí k odstranění hologramů a k odstranění lehkých škrábanců
- + Maximální hluboký lesk v systému FLEX 2-Step, s černou houbou a černou politurem
- + Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- + Nově vyvinutá vysoce výkonná převodovka pro maximální redukci hluku a vibrací
- + Integrace magnetu stabilizuje chod unašeče a brání jeho dlouhému doběhu
- + Ergonomicky tvarované úchyty s protikluznou úpravou pro dokonalé vedení po povrchu
- + Extrémně plochá převodová hlava snižuje těžiště. Stroj je tak možné dokonale vést v každé poloze
- + S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdko	1350 - 4350 1/min
Počet otáček na prázdko	
Počet zdvihů na prázdko	2700 - 8700 1/min
Počet zdvihů na prázdko	
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hmotnost	
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	72 dB(A)
Víbrace dle EN 60745	7,2 m/s ²

Základní vybavení

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)