

IW 1/2" 950 18.0-EC C

Clé à choc sur batterie 18,0 V

Référence 530189

GTIN 4030293242258



- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"
- + Frein électronique rapide
- + Poignée découplée du moteur par élément d'amortissement pour réduire nettement les vibrations
- + Le mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal permet de desserrer les raccords à vis bloqués, par exemple rouillés, même dans des applications extrêmes
- + Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes pour différentes applications et un serrage ou desserrage contrôlé
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Carter d'engrenage renforcé en aluminium moulé sous pression avec la plus grande épaisseur de paroi de sa catégorie
- + Avec élément de protection de la batterie pour éviter d'endommager la batterie lors de la pose
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V. Livré sans accu et chargeur.



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	280 Nm
Couple max. niveau 2	700 Nm
Couple max. niveau 3	950 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	222 x 77 x 240 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

Equipement de base