

SHE 16 18.0-EC


Μεταλλικό ψαλίδι μπαταρίας 18 V

Αριθ. παραγγελίας 532066

GTIN 4030293259065



- + Μέγιστη ευελιξία σε καμπύλες επιφάνειες και άνετη κοπή σε μικρές ακτίνες από 15 mm και άνω
- + Κοπή λαμαρίνων χωρίς γρέζια και δυνατότητα ευέλικτης ρύθμισης της απόστασης της λεπίδας για ποικίλα πάχη λαμαρίνας
- + Εξαιρετικά λεπτή λαβή με μαλακό ένθετο για άριστο χειρισμό
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: προεπιλογή στροφών 4 βαθμίδων, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης, προστασία επανεκκίνησης, παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν μπλοκάρει το εργαλείο
- + Μέγιστη ασφάλεια στην εργασία κατά την κοπή χάρη στο μεγάλο προστατευτικό για τα χέρια
- + 4 αναστρεφόμενα πλακίδια HSS: Τα πλακίδια είναι αναστρεφόμενα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 4 φορές
- + Διακόπτης on/off με κλείδωμα
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	950-2050 σ.α.λ.
Μέγ. πάχος λαμαρίνας χάλυβα 400 N/mm ²	1,6 mm
Μέγ. πάχος λαμαρίνας χάλυβα 600 N/mm ²	1,2 mm
Μέγ. πάχος λαμαρίνας χάλυβα/ανοξείδωτου χάλυβα 800 N/mm ²	1,0
Μέγ. πάχος λαμαρίνας αλουμινίου 250 N/mm ²	2,0
Ελάχιστη ακτίνα	16 mm
Ελάχ. διάμετρος οπής εκκίνησης	27 mm
Διάμετρος μικρότερης οπής που μπορεί να ανοιχτεί	50 mm
Ταχύτητα εργασίας	5-9 m/min
Στάθμη ηχητικής πίεσης σύμφωνα με EN 60745	90 dB(A)
Δόνηση σύμφωνα με EN 60745	4,6 m/s ²
Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Βάρος χωρίς σεντ συσσωρευτή	1,5 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Σετ στερέωσης/ρύθμισης (532171)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (535184)