

PD 2G 18-EC MD DC C

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18 V

Objednávkové číslo 534903

GTIN 4030293287433



- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + S odpojitelnou funkcí Anti-Kickback, pro konstantní přenos síly bez nežádoucího přerušení. Vhodné např. pro práci s kovem, jako je řezání závitů, stupňovité nebo jádrové vrtání
- + Kompaktní, výkonné, bezpečné a s velmi flexibilním použitím. Všestranný pomocník pro každého řemeslníka
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně přídatného držadla, opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	115 Nm
Max. točivý moment, měkký	60 Nm
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 9600 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 36800 1/min
Rozevření sklíčidla	1.5-13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	68 mm
Max. průměr vrtání kamene	13 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	180 x 65 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,50 kg
Nastavení točivého momentu	22+1 stupňů
Hladina akustického tlaku	86 dB(A)
Víbrace	11,47 m/s ²

Základní vybavení

- 1 Spona na opasek
- 1 Držák bitů
- 1 Držadlo

