

XFE 2 21 18-EC C

Batteridrivnen excenterroterande polermaskin
med frihjul 18 V

Art nr 534999

GTIN 4030293288393



- + Lika kraftfull som en kabelpolermaskin under hela batteriets livslängd
- + CDC-konstantelektronik förhindrar varvtalsfluktuationer
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Enkel varvtalsjustering via varvtalsinställningsratten med spärrpunkter som kan nås från båda sidor
- + Optimalt varvtalsområde för fordons-, sjöfarts- och flygsektorerna
- + 21 mm polerslag för snabbt arbete även på stora ytor
- + Perfekt för bearbetning av djupa repor ända fram till finishen
- + Maximal djupglans i FLEX 2-stegssystemet, med svart svamp och svart polish
- + Ny generation borstlösa motorer med hög verknings- och prestandagrad
- + Nyutvecklad växelåda med hög prestanda för maximal ljud- och vibrationsreducering
- + Rondellkörningen stabiliseras med magnetintegrering och långvarig överkörning av rondellen förhindras
- + Ergonomiskt formade greppytor med Softgrip för perfekt styrning på ytan
- + Extremt platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Detta gör att maskinen kan styras perfekt i alla positioner
- + Med gummerade hyllplan för säker avställning
- + Mikroprocessorkontroll med mjukstart, återstartsskydd vid elavbrott, temperaturövervakning, överbelastningsskydd
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringsslag	21 mm
Varvtal i tomgång	1350 - 4350 v/min
Slagtal i tomgång	2700 - 8700 v/min
Mått LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Vikt utan batteripaket	2,4 kg

Standardutrustning

1 Specialdämpad kardborrrondell (487988)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**