

## OSE 2-80 EC Set

Kompaktowa szlifierka oscylacyjna z regulacją prędkości obrotowej

Indeks 468924

GTIN 4030293209787



- + Lekka, kompaktowa szlifierka oscylacyjna do trzymania jedną ręką, wyjątkowo ergonomiczna i o niskim poziomie wibracji dzięki specjalnemu wyważeniu, zapewniająca pracę bez zmęczenia i nadmiernego obciążania stawów
- + Ergonomicznie ukształtowana, poręczna osłona z wgłębieniem Softgrip na dłoń zapewnia bezpieczny chwyt i dobre prowadzenie
- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 4 krokach, stabilizacja prędkości z zastosowaniem prądnicy tachometrycznej, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu
- + Regulowana elektronicznie prędkość obrotowa pozwala na szlifowanie z prędkością odpowiednią dla danego materiału
- + Tarcza szlifierska na rzep z systemem 12 otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednia do wszystkich standardowych materiałów ściernych
- + Przełącznik sygnału elektrycznego do prostej i bezpiecznej obsługi z funkcją szybkiego zatrzymania zapobiega obracaniu się tarczy szlifierskiej po wyłączeniu urządzenia
- + Wyposażona w hamulec tarczowy, dzięki temu na obrabianym materiale nie pozostają niepożądane ślady i kosztowne poprawki nie są już konieczne
- + Efektywne odsysanie pyłu poprzez zintegrowane samoodssysanie zapewniające bezpyłową pracę z filtrami
- + Możliwość przyłączenia do zewnętrznego systemu odsysania pyłu Ø 27 mm, np.: antystatyczny wąż SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Odporny na uszkodzenia mikrofiltr z wymienną wkładką PES umożliwia łatwe usuwanie pyłu lub oczyszczenie filtra i gwarantuje długi okres użytkowania
- + Idealna do prac z uniesionymi rękami



### Dane techniczne

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Pobór mocy                        | 260 W                  |
| Napięcie                          | 230 V                  |
| Częstotliwość                     | 50/60 Hz               |
| Skok                              | 2 mm                   |
| Długość płytki szlifierskiej      | 130 mm                 |
| Szerokość płytki szlifierskiej    | 80 mm                  |
| Liczba skoków na biegu jałowym    | 16000 - 24000 obr./min |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego  | 8000 - 12000 obr./min  |
| Średnica przyłącza odsysania pyłu | Ø 27                   |
| Długość kabla                     | 4,0 m                  |
| Wymiary dł. x szer. x wys.        | 163 x 90 x 121 mm      |
| Waga                              | 1,2 kg                 |

### Wposażenie podstawowe

1 Talerz szlifierski na rzep (469009)  
1 Mikrofiltr PES (486833)  
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)  
1 Wkładka do walizki (516066)