

PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo

Numero d'ordine 515701

GTIN 4030293236226

- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco durante l'avvitamento o la foratura, evitando contraccolpi dannosi per l'utilizzatore
- ⊕ Modalità Turbo per una perforazione più rapida e potente, per una velocità di rotazione fino al 27%
- ⊕ Coppia massima di 158 Nm per avvitatura, foratura e perforazione a percussione, anche in applicazioni estreme. L'impostazione della coppia scelta rimane attiva quando si passa dalla modalità di perforazione a quella di perforazione a percussione
- ⊕ Avviamento progressivo con blocco di accensione
- ⊕ Freno elettronico ad azione rapida
- ⊕ Robusto corpo in pressofusione di alluminio
- ⊕ Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- ⊕ Protezione dell'utilizzatore, anche con coppia massima, grazie all'impugnatura estensibile
- ⊕ Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- ⊕ Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Inclusi impugnatura montabile supplementare, clip per cintura e portabit
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Regolazione della coppia	23 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 40000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLxH	182 x 75 x 210 mm
Peso senza batteria	1,7 kg

Dotazione

- 1 Portabit
- 1 Clip per cintura
- 1 Impugnatura
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (531280)
- 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)
- 1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280)