

## GCE 6-EC

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem

Bestell-Nr. 497568

GTIN 4030293225589



- + Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
- + Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- + Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- + Definierte Schlauchführung und wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Der Saugschlauch wird direkt mit dem FLEX Clip-System an die Maschine angeschlossen
- + Gerät ohne Schleifköpfe als Ergänzung zur Giraffe® GE 7



### Technische Daten

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme                          | 600 W              |
| Leistungsabgabe                            | 400 W              |
| Spannung                                   | 230 V              |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz           |
| Schleiftellerdurchmesser                   | 225 mm             |
| Leerlaufdrehzahl                           | 1100 - 1650 1/min  |
| Leerlaufhubzahl MH-T                       | 3800-5700 1/min    |
| Leerlaufhubzahl MH-X                       | 3100-4600 1/min    |
| Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer | kletten            |
| Kabellänge                                 | 4,0 m              |
| Länge                                      | 360 mm             |
| Abmessung LxBxH                            | 360 x 110 x 150 mm |
| Gewicht                                    | 1,2 kg             |

### Lieferumfang