

GE 6 R-EC

Roterande vägg- och takslipmaskin Giraffe®

Art nr 534650

GTIN 4030293284906

- + Lätt: Kolfiber är ett ovanligt lätt material, vilket innebär att vägg- och takslipens totalvikt blir låg. Därigenom minskar belastningen för användaren och tröttheten vid längre tids arbete minimeras.
- + Maskinen är mycket användarvänlig tack vare den ovanligt låga vikten. Vägg- och takslipen är optimalt balanserad möjliggör perfekt styrning, så att vikten fördelas jämnt över slipen. Tack vare det ergonomiskt utformade styrningsröret av kolfiber och softgrip-inlägg i huvud- och D-handtaget är den mycket bekväm att använda
- + Det mycket plana sliphuvudet med kardanupphängning med ett svängområdet på 160° ger stor flexibilitet och optimal anpassning vid slipning av väggar och tak. Ett annat plus är att den avancerade planetväxeln i sliphuvudet ger vibrationsfri gång för en perfekt planslipning
- + Sliphuvudet med den innovativa slipplattan anpassar sig mycket bra till ytan som ska slipas och ger dessutom en märkbart bättre slipkänsla. Tack vare den höga flexibiliteten hos Giraffe® behöver man inte använda onödigt högt tryck för att erhålla optimala resultat
- + Segmentsliphuvud med roterbart kantsegment. Detta möjliggör slipning av ytövergångar från vägg till vägg och från vägg till tak. Huvudets vridning följer maskinens rörelse, utan avbrott i arbetet.
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Variabelt varvtal som kan ställas in i steg från 1 till 6 med Power LED-indikering
- + Med det innovativa transportsystemet kan maskin och tillbehör transporteras utan problem. Giraffen® måste inte monteras, utan är genast arbetsberedd
- + Ett sortiment av slippapper idealisk för slipning av gipsskivor, styropor isolerplattor, förberedelse inför målning, lackering
- + Mycket flexibel genom ett förlängningsrör (tillbehör) på 500 mm, monterbart utan verktyg
- + Effektivt dammsug mellan borstkrans och slipplattan förhindrar igensättning av slipmedlet samt främjar dammfri arbetsmiljö
- + Möjlighet att ansluta för FLEX-säkerhetsdammsugare med optimerat volymflöde på styrröret med FLEX Clip-systemet, antistatisk tack vare en antistatisk sugslang
- + Dammskyddad strömbrytare



Tekniska data

Effektförbrukning	500 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	1100 - 1680 v/min
Lutningsvinkel huvud	160°
Verktysfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	5,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	2,84 kg

Standardutrustning

1 Polstrad transportväska (532234)