

KNE 16 18.0-EC C


Roditrice per lamiera a batteria 18 V

Numero d'ordine 531584

GTIN 4030293254244



- + Buon avanzamento in curva per intagli e tagli interni di raggi a partire da 40 mm
- + Adattamento rapido e senza attrezzi della direzione di taglio fino a 360° in passi da 45°
- + Tagli senza distorsioni, senza scintille e senza fastidiosa polvere metallica in lamiere piatte o sagomate
- + Zona d'impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip per una manipolazione sicura
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Elettronica: preselezione di 4 regimi di velocità, elettronica di costanza CDC, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi, blocco antiavvio, monitoraggio della temperatura
- + Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco dell'accessorio
- + Interruttore Acceso/Spento con arresto
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Numero di corse a vuoto	1950-4250 1/min
Max. spessore lastra acciaio 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. spessore lastra acciaio 600 N/mm ²	1,0 mm
Max. spessore lastra acciaio/acciaio inox 800 N/mm ²	0,7
Max. spessore lastra alluminio 250 N/mm ²	2,0
Raggio minimo	24 mm
Min. diametro foro iniziale	22 mm
Diametro minimo del foro tagliabile	48 mm
Distanza per taglio con sagoma	1,5 mm
Velocità d'esercizio	2,2 m/min
Livello sonoro secondo EN 60745	90 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	4,6 m/s ²
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,5 kg

Dotazione